

# ÜBERSICHT WANDSCHILDER

**Wenn Schildplatten direkt an der Wand verschraubt werden, gibt es eine Reihe von Problemen:**

- unschöne Bohrungen und Schraubenköpfe
- Sägeschnitt des Plattenmaterials ist sichtbar
- Die Längenausdehnung der Schildplatten bei Temperaturunterschieden (siehe Seite 157) führt zu einem Wellen oder einem Ausriss an den Schraubstellen
- eine Hinterlüftung/Trocknung der Fassade bei Witterungseinflüssen ist nicht gegeben  
*! Bauschäden !*

**Vorteile von Schildflächen mit Wandrahmen:**

- keine sichtbaren Befestigungspunkte
- freie Längenausdehnung der Schildflächen innerhalb der Aluminiumprofile, kein Wellen
- Auswechselbarkeit der Schildplatten
- Optisch schöner Abschluss durch den Rahmen

## Gute Schilder haben einen Rahmen ....

### Variante 1

#### Wandschilder mit Säulen:

Alle Säulen des ALUFOR®- Schildersystems können auch für Wandschilder verwendet werden. Die Schildplatten werden dann mit Hilfe von Zusatzprofilen gehalten oder die Beschriftung erfolgt auf Textpaneelen (100 ... 300 mm). Die Säulen können vertikal oder horizontal verwendet werden. Die Ergänzung einer Beleuchtung ist möglich.

### Variante 2

#### Wandschilder mit Wandschildprofil und Trennprofil:

Beide Profile, filigraner als Säulen, haben dieselbe Systemnut wie die Säulen, daher können sie wie in Variante 1 alle Zusatzprofile wie Schildplatten und auch Textpaneelen verwenden. Die Anwendung erfolgt vertikal oder horizontal. Die Ergänzung einer darüber liegenden Beleuchtung ist möglich.

### Variante 3

#### Wandschilder als umlaufenden Rahmen – RONDO/FACETTE

Ein umlaufender Rahmen für Plattenmaterialien von 3 ... 10 mm Dicke, die Größe ist variabel. Der Rahmen ist sauber auf Gehrung zugeschnitten und wird verdeckt montiert. Eine Ergänzung mit einer darüber liegenden Beleuchtung ist möglich.

### Variante 4

#### Wandschilder mit Primus- UNI – 4 Höhen

Leicht gewölbte Schildfläche in 4 verschiedenen Höhen. Die Breiten sind variabel bis 4000 mm. Die Schildplatte aus Acrylglas oder Aluminium kann auch von oben angestrahlt werden.

### Variante 5

#### Wandschilder mit Rahmenprofil 50/20

Für auskragende Wandschilder, Höhe und Breite variabel. Keine Beleuchtung möglich.

