

Innenbeschilderung:

## Klassik

Systembeschreibung:

Beschilderungssystem bestehend aus mehreren Komponenten. Zuschnitt eines Strangpressprofils mit Abschlussvarianten (oben und unten) als Edelstahlnieten (Standard), Kunststoffleisten (Plus) oder Aluminiumleisten (deluxe). Die seitlichen Abschlüsse markieren eckige Randleisten, in welchen der jeweilige Abschluss befestigt wird. Die Randleisten geben die Breite an (102mm, 132mm, 162mm, 222mm und 310mm). Durch leichte Wölbung liegt die zweifach gebohrte Rückwand nicht komplett am Untergrund an. Eine flexible Scheibe kann mit Hilfe eines Montagesaugers ein- und ausgewölbt werden.



Bestandteile:

Profil:	Aluminiumprofil eloxiert, 3mm	
Scheibe:	HIPEX® A Polyesterplatte, PET AR antireflex einseitig 1mm (ohne UV Schutz, zweiseitig schutzfoliert); alternativ: PET-G, antireflex, Extrudierte Polyethylenterephthalat-Glycol (PET-G), transparent, antireflex, schwer entflammbar (Klasse B), nicht brennend abtropfend (Klasse d0, Rauchentwicklung Klasse s1)	
Eloxal:	C6	
Abschluss:	Standard:	Nieten aus Edelstahl A4
	Plus:	Kunststoff PA66 silber nach RAL 9006
	deluxe:	Aluminium eloxiert C6
Ursprung:	Deutschland	